

■ Вилочные изолированные наконечники, 0,1–6 мм²

Вилочный тип

- Для особогибких тонкопроволочных жил
- Шов в зоне опрессовки пропаян твердым припоем
- Быстрая сборка благодаря фиксации только головкой винта



Характеристики


- Изготовлено в соответствии со стандартом DIN 46237 с изолирующей манжетой в форме раструба
- Изоляция не содержит галогенов, опасных при пожаре.
- Рабочая температура до 105 °C

Материал

- Cu-ETP – высококачественная электротехническая медь
- Изолирующая манжета: PA

Поверхность

- Луженая



Ном. сечение мм ²	Артикул	Цвет	Номинальный размер соглас- но стандарта DIN	Размеры, мм								Масса/ 100 шт. ~ кг	Кол-во в упак. шт.
				d1	d2	d3	d4	l	a1	a2	s		
0,1–0,4	*619C3	■	--	--	3,2	5,0	--	14,0	--	--	0,5	0,020	100
0,5–1	620C3	■	3,0–1	1,6	3,2	6,0	4,5	16,5	5	10,5	0,8	0,060	100
	620C35	■	3,5–1	1,6	3,7	6,8	4,5	17,5	5	10,5	0,8	0,060	100
	620C4	■	4,0–1	1,6	4,3	6,8	4,5	17,5	5	10,5	0,8	0,070	100
	620C5	■	5,0–1	1,6	5,3	10,0	4,5	18,5	5	10,5	0,8	0,090	100
	*620C6	■	--	1,6	6,5	11,0	4,5	20,5	5	10,5	0,8	0,080	100
1,5–2,5	630C3	■	3,0–2,5	2,3	3,2	6,0	5,1	17,5	5	11,5	0,8	0,060	100
	630C35	■	3,5–2,5	2,3	3,7	6,8	5,1	18,5	5	11,5	0,8	0,065	100
	630C4	■	4,0–2,5	2,3	4,3	6,8	5,1	18,5	5	11,5	0,8	0,080	100
	630C5	■	5,0–2,5	2,3	5,3	10,0	5,1	20,5	5	11,5	0,8	0,090	100
	630C6	■	6,0–2,5	2,3	6,5	11,0	5,1	22,5	5	11,5	0,8	0,110	100
4–6	650C4	■	4,0–6	3,6	4,3	8	6,5	20,5	6	12,5	1,0	0,140	100
	650C5	■	5,0–6	3,6	5,3	10	6,5	21,5	6	12,5	1,0	0,160	100
	650C6	■	6,0–6	3,6	6,5	11	6,5	22,5	6	12,5	1,0	0,170	100
	650C8	■	8,0–6	3,6	8,4	14	6,5	25,5	6	12,5	1,0	0,220	100
	650C10	■	10,0–6	3,6	10,5	18	6,5	27,5	6	12,5	1,0	0,280	100

▶ * = Размеры наконечников не определены стандартом DIN.

▶ Выбор инструмента: см. таблицу на стр. 190.