



Предохранитель, высокая скорость, 20 А, пост. ток (DC) 1100 В,  
IEC60269-6 тип А, 14 x 51 мм, gPV, IEC

№ для зак. **PV-20A14F**  
Каталог № **PV-20A14F**

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	20
Номинальное напряжение			DC 1100 V
Типоразмер			IEC 60269-6 type A
Типоразмер			14 x 51 мм
Категория применения			gPV
Отключающая способность		кА	30
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита комплексных гелиосистем
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60269-6 UL 2579

## Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8-27-14-20-02 [AFZ797009])			
Size			14x51 mm
Rated voltage			-
Nominal current		A	20
With striker			No

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/fd72d5f1-1055-44ea-a5cc-b9dbf2c4b0ab.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/fd72d5f1-1055-44ea-a5cc-b9dbf2c4b0ab.pdf</a>
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------