

Термостаты биметаллические

Биметаллические термостаты для контроля температуры. При превышении порогового значения контакты термостата размыкаются. При понижении температуры ниже уровня замыкания, происходит повторное замыкание контактов.

Термостаты с вертикальным направлением выводов имеют подвижный фланец, облегчающий их монтаж на плоскую поверхность. У термостатов с горизонтальным направлением выводов фланец неподвижен - они монтируются на контролируемую поверхность с помощью стоек.

Макс. напряжение : 250 VAC
 Макс. ток : 10 A
 Выводы : ножевые клеммы 6,3 мм
 Тип контактов : NC
 Соответствуют нормам : TUV

Код:	Температура		Направление выводов
	размыкания [°C]	замыкания [°C]	
BT-H70H	70 ± 3	55 ± 5	горизонтальное
BT-H80H	80 ± 3	60 ± 7	горизонтальное
BT-H100H	100 ± 3	70 ± 10	горизонтальное
BT-H160H	160 ± 10	130 ± 15	горизонтальное
BT-H70V	70 ± 3	55 ± 5	вертикальное
BT-H80V	80 ± 3	60 ± 7	вертикальное
BT-H100V	100 ± 3	70 ± 10	вертикальное
BT-H160V	160 ± 10	130 ± 15	вертикальное

