

规格参数

直流无刷风扇

|                              |                      |                     |                      |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 品号 Part No.                  | DD8025S12L           | 型号 Model No.        | DD8025S12L           |
| 样品 Samples                   |                      | 安规 Safety Approvals |                      |
| 规格                           |                      |                     |                      |
| 项目<br>Item                   | 单位<br>Unit           | 规格<br>Specification | 测试条件<br>Condition    |
| 尺寸 Dimension                 | mm                   | 80*80*25mm          | 长*宽*厚 L*W*T          |
| 轴承种类 Bearing System          | --                   | Double bearing      | ---                  |
| 额定电压 Rated Voltage           | VDC                  | 12                  | ---                  |
| 工作电压 Operating Voltage Range | VDC                  | 9V-18V              | 环境温度 At 25℃          |
| 启动电压 Start-up Voltage        | VDC                  | 9V                  | 环境温度 At 25℃          |
| 额定电流 Rated Current           | A                    | 0.18A±0.02          | 额定电压 At Rate Voltage |
| 标签电流 Label Current           | A                    | 0.18A               | ---                  |
| 额定功率 Rated Power             | W                    | 2.0W                | 额定电压 At Rate Voltage |
| 额定速度 Rated Speed             | RPM                  | 1800±10%            | 额定电压 At Rate Voltage |
| 风量 Air Flow                  | M³ /H                | 35                  | 风压=0 Air Pressure=0  |
| 噪音 Noise Level               | dBA                  | 28                  | 额定速度 Rated Speed     |
| 保护 Motor Protection          | --                   | Impedance           |                      |
| 功能 Other Features            |                      |                     |                      |
| 自动启动 Auto Restart            |                      |                     | 不适用 No Application   |
| 速度信号 Tachometer Output       | YES                  |                     | 不适用 No Application   |
| 报警信号 Lock Rotor Alarm        | NO                   |                     | 不适用 Not Application  |
| 温度控制 Thermal Control         | NO                   |                     | 不适用 Not Application  |
| 脉宽调制 PWM Control             | NO                   |                     | 不适用 Not Application  |
| 防水防尘等级 IP Grade              | NO                   |                     | 适用 Application       |
| 连接方式 Connection Lead Type    |                      |                     |                      |
| 导线 Lead Wire                 | UL2468 24AWG * 300mm |                     |                      |
| 端子 Connector                 | 2510                 |                     |                      |
| 预估寿命 Life Expectancy         | Hours                | 30000               | 环境温度 At 25℃          |

