



www.i-t.su
info@i-t.su

тел: (495) 739-09-95, 739-09-96

ИНТЕРТЕКС
electronics

Профессиональные гнезда XLR фирмы Neutrik

Разъемы для профессионального применения.

Сопротивление контакта : $\leq 5 \text{ мОм}$

Сопротивление изоляции : $> 2 \times 10^9 \text{ Ом}$

Напряжение пробоя : 1500 VDC

Рабочая температура : от -30° до $+80^\circ\text{C}$

Производитель : NEUTRIK

Отверстия под винт М3 или шурупы-саморезы 2,9x1,06

Кнопка „PUSH“ для снятия блокировки от случайного рассоединения.

Код:	Контакты		I_{max}	Емкость между		Макс. сечение
	кол-во	тип		контактами	провода	
NTR-NC3FDL1	3	"мама"	16	≤ 4	2,5	
NTR-NC3MDL1	3	"папа"	16	≤ 4	2,5	
NTR-NC4FDL1	4	"мама"	10	≤ 7	1,5	
NTR-NC4MDL1	4	"папа"	10	≤ 7	1,5	
NTR-NC5FDL1	5	"мама"	7,5	≤ 7	1,0	
NTR-NC5MDL1	5	"папа"	7,5	≤ 7	1,0	
NTR-NC7FDL1	7	"мама"	5,0	≤ 9	1,0	
NTR-NC7MDL1	7	"папа"	5,0	≤ 9	1,0	

