


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Установочные корпуса с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: черный, Ширина: 161,6 мм, Высота: 62,2 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Характеристики товаров

- ☑ Изделие входит в семейство ВС
- Монтаж без инструмента
- 🗹 В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
- Варианты подключения
- Установка на монтажную рейку или на стену
- ☑ Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	4 046356 299497
GTIN	4046356299497
Вес/шт. (без упаковки)	82,580 g

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Установочные корпуса
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет	черный

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

Размеры



Технические данные

Размеры

Длина	89,7 мм
Высота	62,2 мм
Ширина	161,6 мм

Технические данные

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Рассеиваемая мощность, при установке без промежутка	16,95 BT

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eci@ss 4.1	27 100401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
ecil@33 3.1	27 100000
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501



Сертификаты Сертификаты UL Recognized / EAC Сертификация для взрывоопасных зон Подробности сертификации UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 240868 EAC EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Световод

Установочные корпуса - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311



Световод может использоваться для корпуса ВС (требуется подготовка корпуса), Цвет: прозрачный

Установочные корпуса - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 2202312



Световод может использоваться для корпуса ВС (требуется подготовка корпуса), Цвет: прозрачный

Необходимые дополнительные изделия



Принадлежности

Корпус для электроники - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513



Установочные корпуса, Верхняя часть корпуса, Цвет: светло-серый, Ширина: 161,6 мм, Высота: 62,2 мм

Корпус для электроники - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526



Установочные корпуса, Верхняя часть корпуса, Цвет: светло-серый, Ширина: 161,6 мм, Высота: 62,2 мм

Корпус для электроники - BC 161,6 OT 000020 KMGY - 2201450



Установочные корпуса, Верхняя часть корпуса, Цвет: светло-серый, Ширина: 161,6 мм, Высота: 62,2 мм

Корпус для электроники - BC 161,6 OT 002000 KMGY - 2201451



Установочные корпуса, Верхняя часть корпуса, Цвет: светло-серый, Ширина: 161,6 мм, Высота: 62,2 мм

Корпус для электроники - BC 161,6 OT 000022 KMGY - 2201454



Установочные корпуса, Верхняя часть корпуса, Цвет: светло-серый, Ширина: 161,6 мм, Высота: 62,2 мм

Другие товары



Принадлежности

Шинные соединители на DIN-рейку - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555



Вилочная часть, Номинальный ток: 3 А, Полюсов: 16, Размер шага: 2,54 мм, Цвет: иссиня-чёрный

Phoenix Contact 2016 @ - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com