



Предохранитель, LV, 10 A, перем. ток 690 В, 14 x 51 мм, aM, IEC



Каталог № C14M10

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                             |    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)                                                                                                                                         |    |                            |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) |    |                            |
| Size                                                                                                                                                                                                        |    | 14x51 mm                   |
| Rated voltage                                                                                                                                                                                               | V  | 690 - 690                  |
| Rated voltage                                                                                                                                                                                               |    | Other                      |
| Voltage type                                                                                                                                                                                                |    | AC                         |
| Utilization category                                                                                                                                                                                        |    | aM (switchgear protection) |
| Rated operating frequency                                                                                                                                                                                   | Hz | 45 - 62                    |
| Nominal current                                                                                                                                                                                             | A  | 10                         |
| With striker                                                                                                                                                                                                |    | No                         |
| Release characteristic                                                                                                                                                                                      |    | Other                      |
| Breaking capacity                                                                                                                                                                                           | kA | 80                         |