

Электрические предохранители Z-SLS/CB

Электрические предохранители с сигнализацией перегорания плавкой вставки. Размыкание цепи осуществляется посредством двукратного отключения предохранителя (со стороны питания и приемника).

Совместимы с предохранительными вставками типа DO2: 20, 25, 35, 50, 63 А. Наличие крышек предохранителей и калибрующих вставок облегчает замену плавких вставок и ограничивает возможность установки нестандартных вставок или вставок, рассчитанных на большее значение тока.

Корпуса предохранителей поставляются вместе с соответствующим количеством крышек (вставки DO2 заказываются отдельно).

Возможно дополнительное ограничение доступа с помощью навесного замка.

Номинальное напряжение	: AC - 400 В
	: DC - 1р до 110 В / 2р до 220 В
Номинальный ток	: 63 А
Непрерывный номинальный ток	: 63 А
Категория допуска	: AC 22 В
Макс. импульсное напряжение	: 6 кВ
Монтаж	: на шину DIN (TS 35)
Класс защиты	: IP20
Сечение подключаемых проводов	: 1,5 - 35 мм ²
Рабочая температура	: от -25°С до +60°С
Соответствуют нормам	: IEC/EN 60947-3

Код:	Номин. ток I _n [А]	Описание
Z-SLS/CB1	63	электропредохранитель 1-полюсный
Z-SLS/CB2	63	электропредохранитель 2-полюсный
Z-SLS/CB3	63	электропредохранитель 3-полюсный
DO2-20	20	плавкая вставка 20 А
DO2-25	25	плавкая вставка 25 А
DO2-35	35	плавкая вставка 35 А
DO2-50	50	плавкая вставка 50 А
DO2-63	63	плавкая вставка 63 А

