



Предохранитель, низкое напряжение, 200 А, AC 660 V, DC 350 V, BS88/
A4, 34 x 111 мм, gL/gG, BS

EATON

Powering Business Worldwide™

№ для зак. TFP200
Каталог № TFP200

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	200
Номинальное напряжение			AC 660 V DC 350 V
Типоразмер			BS88/A4
Типоразмер			34 x 111 мм
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	80
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общее промышленное применение
Стандарт/сертификат			BS
Форма			смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS88-2 IEC 60269-2

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
Construction size			-
Nominal rated current		A	200
Nominal rated voltage		V	660
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/0bed7fd6-7dbd-4d9c-a937-9d817ce5c100.pdf
-----------------------------	---