



www.i-t.su
info@i-t.su

тел: (495) 739-09-95, 739-09-96

ИНТЕРТЕКС
electronics

Промышленные сигнальные лампы Ø 20 мм светодиодные

- наличие клеммников позволяет подключать провода без пайки и прикручивания;
 - внутренняя электроника ламп отличается высокой устойчивостью к помехам и перегрузкам;
 - светодиод в качестве источника света обеспечивает большую яркость и надежность;
 - корпус металлический, хромированный.
- Все это делает светодиодные индикаторные лампы очень привлекательной альтернативой обычным промышленным сигнальным лампам.

Напряжение пробоя для ламп 230 VAC/DC	: 5300 VDC
Класс защиты	: IP54
Сечение подкл. провода для одноцветных ламп	: 0,08-2,5 мм ²
Сечение подкл. провода для многоцветных ламп	: 0,08-0,5 мм ²
Мин. расстояние между лампами при групповом монтаже	: 31 мм
Диаметр светодиода	: 20 мм
Диаметр монтажного отверстия	: 26 мм
Максимальный потребляемый ток	: 15 mA



Универсальные сигнальные лампы на напряжение 24-230 VAC/DC. При питании от постоянного тока необходимо учитывать полярность (катод обозначен серым цветом).

Код:	Напряжение	Цвет	Цвет разъема
KLU-R-20-U	24-230VAC/DC	красный	красный/серый
KLU-G-20-U	24-230VAC/DC	зеленый	зеленый/серый
KLU-Y-20-U	24-230VAC/DC	желтый	желтый/серый
KLU-O-20-U	24-230VAC/DC	оранжевый	оранжевый/серый
KLU-B-20-U	24-230VAC/DC	синий	синий/серый
KLU-W-20-U	24-230VAC/DC	белый	белый/серый
KLU-G/R-20-U	24-230VAC/DC	зеленый/красный	зелен./красн./серый
Код:	Описание		
R20/45X60	переходник для прямоугольных отверстий 45x60 мм		
R20/47X47	переходник для отверстий 47x47 мм		

