



NOTES

- 適合ハウジング： 502578-\*\*\*\* , 503149-\*\*\*\*  
 APPLICABLE HOUSING： 502578-\*\*\*\* , 503149-\*\*\*\*
- 図示の斜線部の範囲は、接点部のため、傷、打痕、汚れなどを付けないようにして下さい。  
 PLEASE DON'T DAMAGE, DON'T DENT, AND DON'T MAKE IT DIRTY. BECAUSE THE RANGE IN THE SHADED PORTION SHOWN IN FIGURE IS THE CONTACT AREA.
- トレードマーク：MX プラス1文字の製造工場を示すアルファベットにて表示。但し「J」は JAPAN を示す。(例 MXJ)  
 FORMED BY MX AND 1 MORE LETTER OF ALPHABET WHICH MEAN THE MANUFACTORY. BUT "J" MEANS JAPAN. (TO TRADE MARK) (e.g. MXJ)
- ELV 及び RoHS 適合品  
 ELV AND RoHS COMPLIANT

φ0.78-1.28mm	AWG#24-28	502579-0100	バラ状 LOSE
		502579-0000	連鎖状 CHAIN
絶縁被覆外径範囲 INS. RANGE	適用電線範囲 WIRE RANGE	製品番号 MATERIAL NO.	端子形状 FORM

REVISED EC NO: J2010-2153 2010/04/27 DRWN: YG010 2010/04/29 CHKD: KASAKAWA 2010/05/12 APPR: NUKITA 2010/05/12	DESCRIPTION GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) 10 UNDER ±0.2 10 OVER 30 UNDER ±0.25 30 OVER ±0.3 ANGULAR ±3 ° DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	DIMENSION STYLE MM ONLY	SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		DRAWN BY NITO	DATE 2007/07/09	TITLE 1.5 W/B CONN. SINGLE PLUG TERMINAL			
		CHECKED BY KASAKAWA	DATE 2007/07/09	MOLEX INCORPORATED			
		APPROVED BY YOITO	DATE 2007/07/09	MATERIAL NO. SEE TABLE	DOCUMENT NO. SD-502579-001	SHEET NO. 1 OF 1	

部品 PART	材質 MATERIAL
ターミナル TERMINAL	銅合金 COPPER ALLOY
	錫めっき：0.4 micro-meter MIN. TIN
	リフロー処理（前めっき） REFLOW TREATMENT (PRE-PLATED)
	ニッケルめっき（下地）：0.1 micro-meter MIN. NICKEL (UNDER PLATING)
	リフロー処理（前めっき） REFLOW TREATMENT (PRE-PLATED)