



Производитель	VOST
Тип разъема	плоский
Вид наконечника	"напа"
Материал контакта	латунь
Электрический монтаж	обжим
Механический монтаж	на провод
Версия	немаслярованный
Пространственная ориентация	прямой

Код	Покрытие контакта	Сечение провода [мм ²]	Ширина [мм]	Толщина [мм]	Вид упаковки
37600.60	-	0,14...0,3	2,8	0,5	бобина
3760A.60	-	0,14...0,3	2,8	0,5	-
3760A.67	луженые	0,14...0,3	2,8	0,5	-
3760B.60	-	0,3...0,5	2,8	0,5	-
3760B.67	луженые	0,3...0,5	2,8	0,5	-
3766.60	-	0,5...1	2,8	0,5	-
3766.67	луженые	0,5...1	2,8	0,5	-
3762A.60	-	0,14...0,3	2,8	0,8	-
3762A.67	луженые	0,14...0,3	2,8	0,8	-
3762B.60	-	0,3...0,5	2,8	0,8	-
3762B.67	луженые	0,3...0,5	2,8	0,8	-
3767.60	-	0,5...1	2,8	0,8	-
3767.67	луженые	0,5...1	2,8	0,8	-
3769H08.68	луженые	0,5...1	2,8	0,8	-
3800.60	-	0,5...1	4,8	0,5	-
3800.67	луженые	0,5...1	4,8	0,5	-
3803.67	луженые	1,5...2,5	4,8	0,5	-
3801.60	-	0,5...1	4,8	0,8	-
3801.67	луженые	0,5...1	4,8	0,8	-
3805.60	-	1,5...2,5	4,8	0,8	-
3805.67	луженые	1,5...2,5	4,8	0,8	-
3831.60	-	0,5...1	6,3	0,8	россыпью
3831.67	луженые	0,5...1	6,3	0,8	-
3832.60	-	0,5...1,5	6,3	0,8	-
3832.67	луженые	0,5...1,5	6,3	0,8	-
3833.60	-	1...2,5	6,3	0,8	-
3833.67	луженые	1...2,5	6,3	0,8	-
3835A.67	луженые	4...6	6,3	0,8	-
3835T.60	-	4...6	9,5	1,2	-
3835T.67	луженые	4...6	9,5	1,2	-